



Technische Daten Noxion LED Panel  
Delta Pro 60x60cm 33W 4000K  
UGR<19 | Kaltweiß - Ersatz Für 4x18W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 223692                                                                |
| EAN                                     | 8719157001618                                                         |
| Marke                                   | Noxion                                                                |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro 33W 3600lm 4000K 60x60 UGR<19 (4x18W eqv.) |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                                 |
| Produktserie                            | Delta Pro                                                             |

## Technische Informationen

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                     | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)                  | 4x18                        |
| Conventional fixture equivalent | 4x18W                       |
| Watt                            | 33                          |
| Lampen Spannung (V)             | 220-240                     |
| Dimmbar                         | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                        | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)             | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)        | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                     | Weiß                        |
| Farbsteuerung                   | Einzelfarbe                 |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 3600                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 109.1                    |
| Draußen nutzbar              | Nein                     |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK04 - 0.50 Joule        |
| Inkl. Treiber                | Ja                       |
| Leistungsfaktor              | >0.95                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 10.5    |

## Sensorinformationen



persönliche **Beratung**



**individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



**einfache Retour**