



Technische Daten Philips LED  
Downlight Ledinaire G3 DN065C 19.5W  
2000lm 110D - 830 Warmweiß |  
175mm



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243162                                 |
| EAN                                     | 8719514329065                          |
| Marke                                   | Philips                                |
| Herstellername                          | DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                  |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 19.5                        |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Treiber            | Ja                          |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 110                             |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2000                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 90.9                            |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Produkttyp                                | LED Downlight                   |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| EOC8                | 32906500                 |
| Befestigung         | Oberflächenmontage       |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule        |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C          |
| Gehäuse             | Metall                   |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Produktserie        | DN065C                   |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 40  |
| Durchmesser (mm) | 225 |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                    |                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b>    |  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> |  <b>einfache Retour</b>       |