



Technische Daten LED Downlight ORTHO Aluminium Weiß 15W 1575lm 90D - 830-850 Abstimmbares Weiß | Ausschnitt 170mm - IP22 - Optional Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | 247573 |
| EAN | 8720701271333 |
| Marke | Markenlos |
| Herstellername | LED DOWNLIGHT ORTHO TRI COLOR Ø170 15W |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 45 |
| Watt | 15 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Optional |
| Farbcode | 850 Kaltweiß, 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 5000 Kaltweiß, 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einstellbares Weiß |

| | |
|---|--------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Anzahl benötigter Lampen | 1 |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 90 |
| Lichtstrom (Lumen) | 1575 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 105 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 - für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|---|
| Befestigung | Einbaugerät |
| Ausgeschnitten (mm) | 170 |
| IP-Schutzklasse | IP22- nahezu staubdicht & spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK06 - 1 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Leuchtenverbindung | Euro Männlich |
| Produktserie | ORTHO |

Maße

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 68 |
| Durchmesser (mm) | 200 |

Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour